

specifications

- injection moulded HDPE
- swinging whilst rotating
- ring and eight in galvanised steel
- black PP weld on the rope
- available in red, green, lime green and steel blue

- spuitgegoten HDPE
- schommelen en roteren tegelijk
- ophanging en stelacht in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof las als touwverbinding
- verkrijgbaar in rood, groen, limoengroen en staalblauw

- HDPE moulé par injection
- se balancer en tournant autour de son axe
- anneau de suspension et huit de réglage en acier galvanisé
- surmoulage en PP couleur noir
- disponible en rouge, vert, vert limon et bleu acier


- HDPE Spritzguss
- Schaukeln und drehen
- Ring und Stellachten aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindung aus PP
- lieferbar in Rot, Grün, limon Grün und Stahlblau

- plástico HDPE inyectado
- permite de balancear mientras que rota
- anillo de suspensión y ojo de ajuste de acero galvanizado
- soldadura de PP color negro
- disponible en rojo, verde, verde lima y azul acero

- HDPE modellato a iniezione
- permette di dondolarsi con un movimento rotatorio simultaneo
- anello d'aggancio e gancio ad '8' in acciaio zincato
- saldatura di PP nero sulla corda
- disponibile in rosso, verde, verde lime e azzurro acciaio

VENTOLINO

'ventolino'
'ventolino'
'ventolino'
'ventolino'
'ventolino'



251xx 10 45 x 34 x 20 cm 5 kg



251xx 20 120 kg 120 x 80 x 95 cm

packaging

| | PH 12 | | | | | | | |
|---|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|
| | 2,10 m - 2,55 m | | | | 2,35 m - 3,05 m | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 0,40 kg | 0,40 kg | 0,40 kg | 0,40 kg | 0,50 kg | 0,50 kg | 0,50 kg | 0,50 kg |
| # | 25131 | 25132 | 25137 | 25138 | 25141 | 25142 | 25147 | 25148 |